

# METAPACE



- Professioneller Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket
- Maximale Etikettenbreite: 112mm, maximale Geschwindigkeit: 127mm/Sek.
- Netzteil und 3-fach Interface (seriell, parallel und USB on Board) inklusive
- Ethernet und /oder Version mit Auto-Cutter optional
- Integrierter Dispenser standardmäßig

## Technische Spezifikationen

<b>Druckverfahren</b>	Thermodirekt
<b>Druckbreite</b>	25,4mm ~ 104mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	127mm/Sek.
<b>Papierhandling</b>	Easy paper loading
<b>Auflösung</b>	8 Punkte/mm (203dpi)
<b>Zeichensatz</b>	7 Bitmap Fonts, 7 Codepage, erweiterbar bis auf 4x, Soft Font Storage BMP, PCX grafisch unterstützt
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Thermopapier
<b>Papierrolle Durchmesser</b>	130mm (außen) / 25,4 ~ 38,1mm (innen)
<b>Beständigkeit</b>	MCBF : 12 Monate (Garantie), Auto-cutter: 6 Monate (Garantie), TPH : 6 Monate (Garantie)
<b>Barcodes</b>	Code 39, Code 128, interleave 2 von 5, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UCC-EAN128, Maxicode(2D), QR Code(2D), PDF 417(2D)
<b>Emulation</b>	SLCS, EPL II, ZPL II, ESC/POS
<b>Treiber</b>	Windows 95/98/ME/2000/NT/XP/2003/VISTA, OPOS (nur Bony)
<b>Sensor</b>	Gap, Black Mark, Notch Sensor, Continuous Fan-Fold
<b>Speicherkapazität</b>	32 kBytes
<b>Schnittstellen</b>	RS232C, IEEE1284, USB (all standards), Ethernet
<b>Optionen</b>	Auto cutter, Abreißkante, Wandhalter
<b>Netzteil</b>	AC100 ~240V ± 10% (inklusive) DC 24V, 3.75A
<b>Abmessungen (mm)</b>	184 (L) x 221 (B) x 171 (H)
<b>Garantie</b>	24 Monate



**Auspacken & Loslegen**  
Dreifach-Interface inklusive

Ihr Partner