METAPACE S-2

- Schnurloser Barcodescanner mit Bluetooth-Interface
- Leistungsstarker Linear Imager - Highspeed-Erfassung von 1D- und GS1-Barcodes
- Großer Speicher für bis zu 32.000 Scans im Batch-Modus
- Bis zu 90 m Datenübertragung - Top Reichweite dank Bluetooth Klasse 2
- Inklusive BT Cradle - flexibel einsetzbar als Hand- und Präsentationsscanner
- Keine beweglichen Teile - höchste Zuverlässigkeit in robustem Gehäuse

Technische Spezifikationen

Module	BT Klasse 2 (2,4 GHz) Version 2.0
Reichweite	Bis zu 90 m Sichtlinie
Kategorie	BT Linear Imager
Auflösung	3 mil
Tiefenschärfe (je nach Barcode Auflösung)	0,5 bis 35 cm
Scanwinkel	Neigung: ±70°, Drehung: ±70°
Leserate	200 Scans/Sekunde, 200 Dekodierungen/Sekunde
Schnittstelle	USB
Freihandbetrieb	Automatische Erkennung und Dauermodus
Lesbare Codes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 aus 5, Interleave 2 von 5, italienische und französische Pharmacodes, Matrix 2 aus 5, MSI, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, und vieles mehr
Unterstützte Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Belgisch, Norwegisch, Schwedisch, Portugiesisch, Deutsch
Gewicht	173 g
Stromspannung	+5V ± 10%
Temperatur	Betrieb: 0° bis 50°C / 32° bis 122°F, Lagerung: -20° bis 60°C / -4° bis 140°F
Feuchtigkeit	Betrieb, nicht kondensierend: 10% bis 90% Lagerung, nicht kondensierend: 5% bis 95%
Stoßfest	Wiederholte Stürze auf Beton aus 1,2 m Höhe
Schutzklasse	IP30
Konfiguration	Einrichtung mit Windows-basierter Metapace ScanMaster Software (inklusive) via Direktverbindung oder gedruckten Barcodes
Zubehör	Beschwerter Dreifach-Standfuß für Schreibtisch / Wandmontage / Autoscan, bietet BT Kommunikation für bis zu sieben Scanner
Garantie	3 Jahre (ohne Akku)

Ihr Partner

Irrtum und Änderung vorbehalten.

www.metapace.com