

Epson TM-P60II Serie



DATENBLATT



Der Epson TM-P60II ist ein drahtloser, mobiler Bondruker der nächsten Generation vom weltweit führenden Hersteller von POS-Druckern¹. Er bietet eine bestechend einfache Drucklösung. Der TM-P60II-Handheld druckt direkt vom Mobilgerät aus²; Treiber sind nicht erforderlich.

Durch die einzigartige, intelligente Epson ePOS-Print-Funktion empfängt der TM-P60II XML-Befehle von Webanwendungen und kann direkt aus gängigen Webbrowsern heraus drucken. Integration und Wartung sind dadurch ganz einfach.

Mit dem leistungsstarken TM-P60II lassen Sie keine Kunden warten, denn er druckt Belege mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 mm/s. Die Drop-In-Funktion gewährleistet einen verzögerungsfreien Papierrollenaustausch.

Der TM-P60II ist auf maximale Verlässlichkeit ausgelegt und hat ein robustes Gehäuse. Im Bluetoothmodus bietet der Akku 46 Stunden Betriebsdauer, und mit dem optionalen Ladegerät können bis zu 4 Akkus gleichzeitig geladen werden.

PRODUKTMERKMALE

- Drahtloser Handheld-POS-Drucker
- Druckt Belege mit bis zu 100 mm/s.
- Kompaktes und robustes Design
- Kompatibel mit XML-Befehlen
- Kein Installieren oder Aktualisieren von Treibern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Druck Methode | Thermozeilendruck |
| Druckgeschwindigkeit | 100 mm/sec |

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

| | |
|------------------|--------------------|
| Spalte Kapazität | Papierbreite 60 mm |
|------------------|--------------------|

PAPIER

| | |
|--------------|---|
| Papierformat | 58,00 ± 60,00 (B) mm x Durchmesser 51,00 mm |
|--------------|---|

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Druckgeschwindigkeit | 100 mm/sec |
| Druckgeschwindigkeit receipt | 100 mm/sec |
| Druckzeichensatz | ANK |
| Spalte Kapazität receipt | Papierbreite 60 mm |
| Punktdichte | 203 dpi x 203 dpi |
| Farbdruck | Schwarz |

ANSCHLÜSSE

| | |
|------------|--|
| Anschlüsse | USB 2.0 Typ Mini-B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Bluetooth (optional) |
|------------|--|

DATENPUFFER

| | |
|--------------|----------------------|
| Daten Puffer | 0 kB oder 4.096 Byte |
|--------------|----------------------|

POWER

| | |
|------------------|---|
| Netzteil | PS-11 |
| Battery Life | WiFi 14 Stunden, WiFi (Energy saving mode) 27 Stunden, Bluetooth 46 Stunden |
| Betriebsspannung | 24 V |

ALLGEMEINES

| | |
|------------------|--|
| Abmessungen | 103 x 159 x 65 (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 0,63 kg |
| Farbe | Schwarz (EBCK) |
| Geräuschpegel | Betrieb: 53 dB(A) |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb 10% - 90% |

EINHALTUNG VON STANDARDS

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| EMC Standards | FCC-Klasse A, CE-Kennzeichen |
| Sicherheits-Standards | UL, CSA, DE |

WEITERE FUNKTIONEN

| | |
|-----------------|-------------|
| Schneideeinheit | Partial Cut |
|-----------------|-------------|

SONSTIGES

| | |
|----------|--------------------|
| Garantie | 12 Monate Carry-In |
|----------|--------------------|

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|-------------------|--------------------|
| Kartonabmessungen | 229 x 185 x 104 mm |
| Kartongewicht | 1 kg |
| Stück | 1 Stück |
| Palettengröße | 432 Stück (54 x 8) |

Epson TM-P60II Serie

LIEFERUMFANG

- Battery (OY-BY60II)
- Belt clip
- Cable fixation saddle
- Hauptgerät
- Rollenpapier
- USB-Kabel

VERBRAUCHSMATERIAL

- 3yr CoverPlus Pack 30 RTD
- OT-CH60II (374): Multi battery charger for TM-P60II C32C825374
- PS-11 (375): Power supply for TM-P60II C32C825375
- OT-BY60II (091): Lithium-ion battery for TM-P60II C32C831091
- 3yrs on-site swap

OPTIONALES ZUBEHÖR

- OT-CH60II (374): Multi battery charger for TM-P60II C32C825374
- PS-11 (375): Power supply for TM-P60II C32C825375
- OT-BY60II (091): Lithium-ion battery for TM-P60II C32C831091



*Source: Interconnection Consulting 2012



Better Products
for a Better Future
<http://eco.epson.com>

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 /Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Quelle: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com
2. ePOS-Print ist nur im WLAN-Modus verfügbar.

Epson TM-P60II Peeler Serie

DATENBLATT



Der Epson TM-P60II Peeler ist ein drahtloser, mobiler Etikettendrucker der nächsten Generation vom weltweit führenden Hersteller von POS-Druckern¹. Er bietet eine bestechend einfache Drucklösung. Der TM-P60II Peeler druckt direkt vom Mobilgerät aus²; Treiber sind nicht erforderlich.

Durch die einzigartige, intelligente Epson ePOS-Print-Funktion empfängt der TM-P60II Peeler XML-Befehle von Webanwendungen und kann direkt aus gängigen Webbrowsern heraus drucken. Integration und Wartung sind dadurch ganz einfach.

Ideal für Etikettierung und Produktkennzeichnung direkt am Regal, denn der TM-P60II Peeler druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80mm/sec. Die Drop-In-Funktion gewährleistet einen verzögerungsfreien Papierrollenaustausch.

Der TM-P60II Peeler ist auf maximale Verlässlichkeit ausgelegt und hat ein robustes Gehäuse. Im Bluetoothmodus bietet der Akku 46 Stunden Betriebsdauer, und mit dem optionalen Ladegerät können bis zu 4 Akkus gleichzeitig geladen werden.

PRODUKTMERKMALE

- Drahtloser Handheld-Etiketten-Drucker
- Druckt Etiketten mit bis zu 80 mm/s.
- Kompaktes und robustes Design
- Kompatibel mit XML-Befehlen
- Kein Installieren oder Aktualisieren von Treibern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Druck Methode | Thermozeilendruck |
| Druckgeschwindigkeit | 100 mm/sec |

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

| | |
|------------------|--------------------|
| Spalte Kapazität | Papierbreite 60 mm |
|------------------|--------------------|

PAPIER

| | |
|--------------|---|
| Papierformat | 58,00 ± 60,00 (B) mm x Durchmesser 51,00 mm |
|--------------|---|

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Print Speed (label) | 80 mm/sec |
| Print Speed (peeler mode) | 40 mm/sec |
| Druckgeschwindigkeit receipt | 100 mm/sec |
| Druckzeichensatz | ANK |
| Spalte Kapazität receipt | Papierbreite 60 mm |
| Punktdichte | 203 dpi x 203 dpi |
| Farbdruck | Schwarz |

ANSCHLÜSSE

| | |
|------------|--|
| Anschlüsse | USB 2.0 Typ Mini-B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Bluetooth (optional) |
|------------|--|

DATENPUFFER

| | |
|--------------|----------------------|
| Daten Puffer | 0 kB oder 4.096 Byte |
|--------------|----------------------|

POWER

| | |
|------------------|---|
| Netzteil | PS-11 |
| Battery Life | WiFi 14 Stunden, WiFi (Energy saving mode) 27 Stunden, Bluetooth 46 Stunden |
| Betriebsspannung | 24 V |

ALLGEMEINES

| | |
|------------------|--|
| Abmessungen | 103 x 159 x 65 (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Farbe | Schwarz (EBCK) |
| Geräuschpegel | Betrieb: 53 dB(A) |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb 10% - 90% |

EINHALTUNG VON STANDARDS

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| EMC Standards | FCC-Klasse B, CE-Kennzeichen |
| Sicherheits-Standards | UL, CSA, DE |

SONSTIGES

| | |
|----------|--------------------|
| Garantie | 12 Monate Carry-In |
|----------|--------------------|

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|-------------------|--------------------|
| Kartonabmessungen | 229 x 185 x 104 mm |
| Kartongewicht | 1 kg |
| Stück | 1 Stück |
| Palettengröße | 432 Stück (54 x 8) |

Epson TM-P60II Peeler Serie

LIEFERUMFANG

- Battery (OY-BY60II)
- Belt clip
- Cable fixation saddle
- Hauptgerät
- Rollenpapier
- USB-Kabel

VERBRAUCHSMATERIAL

- 3yr CoverPlus Pack 30 RTD
- 3yrs on-site swap
- PS-11 (375): Power supply for TM-P60II
C32C825375
- OT-CH60II (374): Multi battery charger for TM-P60II
C32C825374
- OT-BY60II (091): Lithium-ion battery for TM-P60II
C32C831091

OPTIONALES ZUBEHÖR

- PS-11 (375): Power supply for TM-P60II
C32C825375
- OT-CH60II (374): Multi battery charger for TM-P60II
C32C825374
- OT-BY60II (091): Lithium-ion battery for TM-P60II
C32C831091

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 /Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Quelle: Futuresource Consulting Limited,
www.futuresource-consulting.com
2. ePOS-Print ist nur im WLAN-Modus verfügbar.

EPSON®