



OC2

OC3

## Merkmale auf einen Blick ■ ■ ■

- **Kompaktes Design:** Ein modernisiertes Design macht den OC3 35% kleiner als die nächste Konkurrenz
- **Schnelles drucken:** RISC-Prozessor mit fortschrittlicher 32-bit-Architektur zur Verarbeitung mit Lichtgeschwindigkeit
- **Benutzerfreundlich:** LED-Leuchten zeigen Bluetooth-, Ladungs- und Strom-Status an, und ein äußerer Gleichstrom-Anschluss ermöglicht das einfache Laden
- **Optionen:** Druckkapazität für Quittungen oder Etiketten und Anschlussmöglichkeit für Bluetooth oder 802,11b/g
- **Kompatibilität:** Unterstützt eine große Vielfalt von tragbaren Computern von führenden Herstellern
- **Durchzugartenleser:** drucken Sie Quittungen und wickeln Sie Zahlungen vor Ort ab
- **Grafiken:** Unterstützt das Drucken von Grafiken, 1D-Barcodes, 2D-Symbologien und Unterschriftserfassung
- **Beständigkeit:** Intelligentes Strommanagement und programmierbarer Ruhemodus für eine längere Batterielebensdauer
- **Batterie:** Anders als bei Druckern der Konkurrenz ist die Batterie im Kaufpreis enthalten. Und sobald die Batterie ersetzt werden muss, benutzen Sie die kostengünstigen OC-Drucker-Ersatzbatterien
- **Ladeoptionen:** Äußere Ladkontakte, Wechselstromnetzteil oder Adapter für 12V-Zigarettenanzünder im Auto

## Kompakt und Ergonomisch ■ ■ ■

OC ist die fortschrittlichste, leichtgewichtige und ergonomischste Familie tragbarer Etiketten- und Quittungsdrucker. Speziell für die Etikettierungs- und Transaktionsanwendungen konzipiert, bei denen ergonomische Betrachtungen, beste Tragbarkeit und smartes Aussehen von höchster Bedeutung sind, ist OC ideal für die sich immerwährend erweiternden Anforderungen in Verbindung mit Einzelhändler-, Gesundheit-, Bewirtungs-, Transport- und mobile Dienstleistungsanwendungen geeignet.

Die erweiterten Merkmale, Standard eines jeden OC-Druckers, bieten außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit, um den heutzutage im sich stets entwickelnden geschäftlichen Umfeld erforderlichen einzigartigen und industriespezifischen tragbaren Druckbedingungen gerecht zu werden. Einfache Ladelösungen und Drop-In-Mediumladung ermöglichen es einsteigenden Mitarbeitern, den Drucker ohne Ausfallzeit anzuwenden. Der OC ist kompatibel mit einer breiten Vielfalt von Medien, einschließlich Etiketten, Hängetags, Regaletiketten und Quittungspapier. Der OC ist in 2-Zoll- und 3-Zoll-Breiten erhältlich und verfügt über einen optionalen magnetischen Streifenleser. Zur drahtlosen Kommunikation kann der OC mit 802,11b/g oder Bluetooth-Konnektivität erworben werden, und bietet eine große Vielfalt von Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokollen, die mit den heutigen Hightech-Sicherheitsanforderungen kompatibel sind.

## beliebte Anwendungen ■ ■ ■



**Einzelhandel**

- Produktetiketten
- Regaletiketten
- Spezielles und Talkers
- Etikettierung/ Kennzeichnung von Retouren



**Mobiler POS**

- Quittungen
- Gutscheine
- Kupons
- Que Busting



**Außendienst**

- Servicequittungen
- Abholungen/ Lieferungen
- Wartung
- Zahlungsberichte



**Gesundheitswesen**

- Patientenarmbänder
- Inventar-Identifizierung
- Probenverfolgung
- Protokolletikettierung

## Ihre Vorteile ■ ■ ■

**Sicher und zuverlässig** – Ob in einem Geschäft, im Büro, im Warenlager und auf der Straße, drahtlose Technologie ist ein entscheidendes Hilfsmittel zur Führung der Geschäfte. Um sicherzustellen, dass Ihre drahtlosen Transaktionen sicher sind, bietet der OC eine große Vielfalt von Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokollen, die mit den heutigen Hightech-Sicherheitsanforderungen kompatibel sind.

**Eine zuverlässige Leistung spart Geld** – In den heutigen, wirtschaftlich schwierigen Zeiten können Sie sich keine Drucker leisten, die nicht richtig funktionieren. Der OC ist mit der legendären Zuverlässigkeit von Datamax-O'Neil. Die OC-Garantie deckt den Drucker und sogar den Druckkopf (wenn mit zugelassenen Mediumgraden angewendet)



### Wussten Sie schon?

Die Anwendung von Qualitätsetiketten und -papier verlängert die Betriebszeit Ihres Druckkopfs beträchtlich. Datamax-O'Neil bietet ein reiches Angebot an Hochqualitäts-Medien für ihre Drucker an, einschließlich kundenspezifische Etiketten, Lageretiketten, Quittungen, Ticketingmedien und Reinigungsprodukte. Wenn Sie Datamax-O'Neil wählen, erhalten Sie eine nachgewiesene Bereitschaft für bessere Qualität. Qualität, die Leistung und Kompatibilität zur Folge hat... Garantiert.



datamax • o'neil

right by our customers.



## OC2-Quittungsdrucker

Der OC2 ist ein leichtgewichtiger und ergonomischer Thermo-Quittungsdrucker, der mit einem optionalen eingebauten magnetischen Streifenleser zur einfachen Abwicklung von Kredit- oder Debitkartenzahlungen erhältlich ist. Der OC2 erzeugt bis zu 2,25 Zoll breite Quittungen und entspricht den Anforderungen von Kassen- und On-Demand-Transaktionsaktivitäten.



## OC3 Etikettendrucker

Der OC3 Etikettendrucker ist ein tragbarer Thermodrucker mit einer verstellbaren Breitereinstellung, mit der Sie auf Etiketten mit einer Breite von 1 bis 3 Zoll drucken können. Dieser ist ideal für die Erstellung von Preis-, Preisnachlass- und Regaletiketten über eine drahtlose oder serielle Verbindung. Der OC3 ist auch der erste im Handel erhältliche tragbare Thermodrucker, welcher SafeD-Band™ Thermo-Direktarmbänder zur bettseitigen und mobilen Patientenidentifikation unterstützt.



## OC3 Quittungsdrucker

Der OC3 Quittungsdrucker erstellt Quittungen auf bis zu 3,15 Zoll breiten Medien und bietet optional drahtlose und serielle Konnektivität. Wenden Sie den OC3 für mobile Kassen und Line-/Queue-Busting an, wobei er mittels des magnetischen Streifenlesers integrierte Quittungen drucken und Zahlungen abwickeln kann. Das 3,15-Zoll-Format des OC3 ist auch eine beliebte Wahl für auf zur gesetzlichen Durchsetzung bezogene Anwendungen.

### Kommunikationsoptionen

Seriell, Bluetooth, 802,11b/g

Seriell, Bluetooth, 802,11b/g

Seriell, Bluetooth, 802,11b/g

### Abmessungen

5.19b" x 4.9h" x 2.75t"  
(131,8 x 124,5 x 69,85 mm)

6.54b" x 4.91h" x 2.75t"  
(166,1 x 124,7 x 69,85 mm)

### Gewicht (mit Batterie)

15,2 oz (0,43 kg)

21,28 oz (0,60 kg)

23,6 oz (0,67 kg)

### Gewicht (mit Batterie und Papierrolle)

21,60 oz (0,61 kg)

27,68 oz (0,78 kg)

30 oz (0,85 kg)

### Druckgeschwindigkeit

3" pro Sekunde (76,2 mm pro Sekunde)

2" pro Sekunde (50,8 mm pro Sekunde)

### Mediumtyp

Thermo-Direktquittungspapier: Standard, Schwerlast, langlebig, Image-Schutz, hohe Temp., wetterfest, synthetisch, UV-beschichtet

0,75" - 3" breite Liner-Etiketten mit Q-Markierung oder Abstand Abtastung; 2"-Hang-Tags

Thermo-Direktquittungspapier: Standard, Premium, Premium, Schwerlast, langlebig, Image-Schutz, hohe Temp., wetterfest, synthetisch, UV-beschichtet

### Maximale Druckbreite

1,89" (48 mm)

2,84" (72 mm)

### Breite der Mediumrolle

2,25" (57 mm)

1" - 3" (25,4 mm - 76,2 mm)

3,15" (80 mm)

### Medium Innendurchmesser-Kernstück

0,4" (10 mm)

0,4" (10 mm) / 0,75" (19 mm) / 1" (25 mm)

0,4" (10 mm)

### Mediumstärke

0,002" (0,05 mm) min; 0,007" (0,18 mm) max

0,002" (0,05 mm) min; 0,006" (0,15 mm) max

### Dauer (mit einer einzigen Batterieladung)

Druckt ungefähr bis zu 6,522" oder 1.087 - 6" Quittungen

Druckt bis zu ungf. 5.304 - 2" x 1,125" Etiketten

Druckt ungefähr bis zu 5,166" oder 861 - 6" Quittungen

## Äußere Merkmale ■ ■ ■

- Falleigenschaft:
  - 4 Fuß (1,22 m)

## Anwenderumgebung ■ ■ ■

- Betriebstemperatur:
  - 4° F bis 122° F (-20° C bis 50° C)
- Lagertemperatur:
  - 40° F bis 158° F (-40° C bis 70° C)
- Ladetemperatur:
  - 41° F bis 104° F (5° C bis 40° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit:
  - 10% bis 90% nicht kondensierend
- ESD-Schutz:
  - 15 kV Luft, 8 kV Kontakt

## Drucktechnologie ■ ■ ■

- Druckkopf:
  - Thermo-Direkt
  - 203 Dots pro Zoll (8 Dots pro mm)

## Medien ■ ■ ■

- Maximale Mediumrollenkapazität:
  - 2,25" (57 mm) max. Rollendurchmesser (Außendurchmesser)
- Verwenden Sie für eine optimale Druckqualität und Druckerleistung von Datamax-O'Neil zertifizierte Verbrauchsmaterialien

### Safe-D-Band™ Armbänder

Die SafeD-Band Thermo-Direktarmbänder sind die perfekte Lösung für die Patienten-identifizierung und Besucherverwaltung. Mit dem beständigen latexfreien Polypropylen-Obermaterial und dem Polyethylen-Liner bieten die SafeD-Bänder von Datamax-O'Neil unübertroffene Bildqualität und Dauerhaftigkeit.

Verlassen Sie sich bei Ihren Patientensicherheit- und Besucherverwaltungs-Initiativen auf den Führer in Sachen Thermo-Drucktechnologie.

Mehr Informationen: [www.datamax-oneil.com/](http://www.datamax-oneil.com/)  
Verbrauchsmaterialien

## Kommunikation ■ ■ ■

- Seriell:
  - RS-232; bis zu 460,8 kbps
- USB:
  - 2.0 (volle Geschwindigkeit)
- 802,11 b/g:
  - Frequenzband: 2,4 bis 2,4897 GHz
  - Datenrate: Standard 802.11b/g Raten
  - Netzwerkstandard: IEEE 802.11b/g
  - Drahtlose Zugangsmodi: Infrastruktur und ad-hoc
  - Sicherheitsprotokolle:

	WPA	WPA2
Betriebsarten	PSK/Unternehmen	
Sicherheit/ Verschlüsselung	TKIP/RC4	CCMP/AES
Authentifizierung	EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TTLS	

- Netzwerkunterstützung: DHCP, TCP, UDP, BOOTP
- Remote-Management-Unterstützung:
  - Kompatibel mit der Remote-Management-Software und anderen Remote-Management-Systemen
- Bluetooth:
  - Netzwerkumgebung: Ad-hoc
  - Unterstützte Versionen: v1.2 (kompatibel mit v1.1 Geräten)

## Stromquelle ■ ■ ■

- Batterie:
  - (1) 7,2V Lithium-Ion (Li-Ion), 2200 mAh
- Gleichstrom-Eingänge:
  - Äußere Gleichstrom-Buchse, 12-15V, eingebauter Schutz vor Spannungsspitzen und Überspannung
  - Äußere Ladekontakte, 12-15V, eingebauter Schutz vor Spannungsspitzen und Überspannung
- Nachladung:
  - 3,5-4,5 Stunden mit Wechselstromnetzteil oder Zigarettenadapter

## Garantie ■ ■ ■

- Drucker\*: 1 Jahr (Einschließlich Walze und installierten Optionen)
- Druckkopf\*: 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll, je nachdem was zuerst eintrifft
- Für erweiterte Garantioptionen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsrepräsentanten

*\*wenn mit zugelassenen Verbrauchsmaterialien betrieben*

## Barcodes/Fonts/Grafiken ■ ■ ■

- Speicher:
  - 2 MB RAM / 4 MB Flash-Speicher
- Standard-Fonts:
  - 5.5CPI, 7.2CPI, 10.2 CPI, 10.7CPI, 18.5CPI 20.4CPI, 22.6CPI & 34.0CPI (zusätzliche Fonts verfügbar)
- Optionale Zeichen:
  - Arabisch, Griechisch, Hebräisch, OCRA, OCRB, Unicode-Untermenge, einschließlich Latein & thailändisch
  - Asiatisch (einschließlich Big-5, Vereinfachtes Chinesisch und Shift JIS); zusätzliche internationale Zeichen sind verfügbar
- Barcodes:
  - Linear: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN13, Interleaved 2 aus 5, MSI/Plessey, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E
  - 2D-Symbologien: PDF417, AZTEC, QR, GS1, Datamatrix (nur bei drahtlosen Druckern)
- Grafiken:
  - Unterstützt die Speicherung von Grafiken/Logos auf Flash-Speichern und vorübergehende "Einmal-Druck"-Grafiken

## Software ■ ■ ■

- Protokoll:
  - Line-Printer-Mode, Easy-Print®
- Geräte-Management:
  - Remote-Management-Software (RMS), Wavelink Avalanche MC, Motorola MSP
- Treiber:
  - Windows CE und Desktop
- Etiketten-Designer:
  - NiceLabel, BarTender®, DP Designer
- Software-Entwicklungskit:
  - C++, Visual Basic, Microsoft Dynamics, Blackberry

## Optionen ■ ■ ■

- Drahtlose Kommunikation
- Magnetischer Streifenleser

## Behördliche Zulassung ■ ■ ■


Wenden Sie sich an den Vertriebsleiter für die aktuellste Genehmigungsliste



### Suchen Sie einen Desktop-Etikettendrucker?

Datamax-O'Neil stellt eine ausgiebige Auswahl von Desktop-Etikettendrucker her, die ideal für Fertigungs-, Warenlager-, Gesundheit-, Ticketing-, Post- und RFID-Etikettierungsanforderungen geeignet sind. Wettbewerbsfähige Kunden- und Standard-Medienprodukte sind auch für alle Ihre Etiketten-, Quittungs- und Ticketing-Bedürfnisse verfügbar.





DB9 F  
Kabel

USB-Kabel



Schwenkbare Halterung



5-Bay Depot Aufladekit



Desktop-Ladegerät



Sicherungskasten-Stromkabelkit



IP54 Gehäuse für OC3

## Bei jedem OC-Drucker mitinbegriffen:

(1) Batterie, (1) Mediumrolle und (1) schwenkbare Gürtelhalterung

## erforderlich ■ ■ ■

<b>Wechselstromnetzteil</b>	Wechselstromnetzteil erhältlich mit amerikanischem, englischem, australischem und europäischem Stecker
-----------------------------	--

## empfohlen ■ ■ ■

<b>Adapter für Zigarettenanzünder</b>	Ermöglicht das Aufladen des Druckers mit dem Zigarettenanzünder im Auto
---------------------------------------	---

<b>DB9 F Serielles-/ Konfigurationskabel</b>	DB9 F aufgerolltes Winkelkabel zum Anschluss an einen Laptop oder Desktop-Computer
--	--

<b>USB-Kabel</b>	DB9 Winkel-USB-Downloadkabel
------------------	------------------------------

<b>Desktop-Ladegerät</b>	Ermöglicht es Ihnen, (1) OC-Drucker aufzuladen; des Wechselstromnetzteil muss separat bestellt werden
--------------------------	---

<b>Schwenkbare Halterung</b>	Kann an einer Wand oder in einem Fahrzeug montiert werden, um den Drucker an der richtigen Stelle zu befestigen; erhältlich in Standard-, E-Charge und Kartenleserkonfigurationen; zusätzliche Ladekabel sind erforderlich, um den Drucker zu laden - kompatibel mit Wechselstrom, Zigarettenanzünderkabel und Sicherungskastenkabel (nicht enthalten)
------------------------------	--

<b>Reinigungskarten &amp; Kit</b>	Es wird empfohlen, Reinigungskarten anzuwenden, um die Betriebsdauer des Druckkopfes zu verlängern (siehe <a href="http://www.datamax-oneil.com/supplies">www.datamax-oneil.com/supplies</a> für weitere Einzelheiten)
-----------------------------------	--

## optional ■ ■ ■

<b>Serielle Kabel für Mobilcomputer</b>	DB9 F aufgerollte Winkel-Downloadkabel sind mit einer Vielfalt von beliebten Mobilcomputern kompatibel; siehe Preisliste für eine konkrete Modellkompatibilität und Bestellnummer
---	---

<b>5-Bay Depot Aufladekit</b>	Ermöglicht es Ihnen, (5) OC-Drucker aufzuladen; enthält Wechselstromnetzteil
-------------------------------	--

<b>4-Bay Depot Aufladekit</b>	Ermöglicht es Ihnen, (4) OC-Drucker und 2 Batterien aufzuladen; enthält Wechselstromnetzteil
-------------------------------	--

<b>Ersatzbatterie</b>	Lithium-Ion, 7,2V, 2200mAh
-----------------------	----------------------------

<b>Double Bay Batterieladegerät</b>	Das 2-Bay Batterieladegerät lädt zusätzliche Batterien auf und hält sie einsatzbereit
-------------------------------------	---

<b>Sicherungskasten-Stromkabelkit, 10'</b>	Laden Sie Ihren Drucker über den Sicherungskasten eines Autos auf Verlängerungskabel erhältlich in Längen von 3', 6' und 10' für vorhandene Einrichtungen
--	---

<b>IP54 Soft Cases</b>	Schützen Ihren Drucker vor gewissen Umgebungselementen wie z. B. Staub oder Luftfeuchtigkeit; erfüllt IP54-Konformitätsstandards
------------------------	--

<b>Schwenkbare Gürtelhalterung</b>	Die Halterung gleitet in den Gurt und hält den Drucker in der richtigen Position fest; erfasst den Drucker sicher und ist dennoch schwenkbar, während man sich vorbeugt oder in einen Lastwagen ein- oder aussteigt (ist Standard aller OC-Modelle)
------------------------------------	---

<b>Schwenkbares Schulterband</b>	Ein anpassbares Band ermöglicht es dem Anwender, den Drucker bequem auf der Schulter zu tragen; erfasst den Drucker sicher und ist dennoch schwenkbar, um die Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken
----------------------------------	--