

# T-40

## METAPACE T-40

Leistungsstarker POS- und Gastgewerbe-Drucker mit Dreifach-Interface

### Technische Spezifikationen

#### DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	max. 250 mm/Sek.
Druckbreite	max. 80/57,5 +/- 0,5 mm
Auflösung	203 x 203 dpi
Zeichengröße	Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 27, Kanji Font A: 24 x 24
Sensoren	Sensoren für Papierende, nahes Papierende, Black mark, geöffnete Abdeckung und Druckkopf-Temperatur

#### MEDIEN

Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papierzufuhr	Papierrolle
Breite	57,5/80/82,5 mm
Rollendurchmesser	max. 82,5 mm
Medienstärke	0,06–0,10 mm

#### ELEKTRONIK

Speicher	RAM: 2 MB, Flash: 4 MB
Schnittstellen	Dreifach-Interface USB, Serial, Ethernet, Kassenladenanschluss
Netzteil	AC 120 V~230 V ± 10 %, DC 24 V, 2,5 A (mitgeliefert)
Barcodes	UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar, PDF417, QR, Maxicode
Lebensdauer	150 km TPH, 2.000.000 Schnitte, 70.000.000 Zeilen

#### SOFTWARE

Treiber	Windows, Linux, OPOS, JPOS
Emulation	ESC / POS

#### BESONDERHEITEN

Lieferumfang	USB-Kabel, RS232-Kabel, Netzteil + Stromkabel, Kabelschutz, QSG, Treiber + Werkzeug, Test-Quittungsrolle
--------------	--

#### GARANTIE

Dauer	3 Jahre
-------	---------

#### GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	127 x 127 x 134 mm
Farbe	Schwarz

#### BEDINGUNGEN

Temperatur	Betrieb: 5 °C–45 °C Lagernd: -40 °C–60 °C
Feuchtigkeit	Betrieb: 20 %–90 % Luftfeuchtigkeit Lagernd: 10 %–90 % Luftfeuchtigkeit

### Highlights

- + Graustufendruck bis 250 mm/Sek. Geschwindigkeit
- + Passt überall hin: Kompaktes und ansprechendes Design
- + Qualitätsdruck in verschiedenen Graustufen und 203 dpi
- + Alles Out of the Box: Einfach auspacken und loslegen
- + Lebensdauer des Druckkopfs: 150 km



AUSPACKEN  
UND LOSLEGEN